


Rozpínač pákový RSD 63



W02

W03

Technické data (táhlá práce)

Jmenovité izolační napětí U_i	690 V
Jmenovité impulzní napětí U_{imp}	8 kV
Jmenovitý tepelný proud prostředí I_{th}	63 A
Jmenovitý spínací proud I_e w kat. AC-21A, AC-22A	63 A (690 V)
Jmenovitý spínací proud I_e v kat. AC-23A	63 A (400 V) 45 A (500 V) 30 A (690 V)
Jmenovitý výkon AC-23A pro třífazové asynchronní motory	30 kW (400 V) 30 kW (500 V) 25 kW (690 V)
Jmenovitý spínací proud I_e v kat. DC-21A	63 A (220 V)
Jmenovitý spínací proud I_e v kat. DC-22A	40 A (220 V)
Jmenovitý spínací proud I_e v kat. DC-23A	30 A (220V)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud $I_{cw}(1s)$	1,8 kA
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost I_{cm}	6 kA
Jmenovitý zkratový proud	15 kA (pojistková vložka gL/gG 63 A)
Mechanická životnost	20000 (cyklů)
Elektrická životnost	3000 (cyklů)
Průřez připojovacích vodičů	6...16 mm ² (tvrdý)
Váha	0,3...0,32 kg
Utahovací moment svorek	2,0 Nm
Odolnost proti vibracím (dle IEC 60068-2-6)	2...100 Hz (frekvence) ± 1 mm (amplituda) ± 0,7 g (zrychlení)
Odolnost proti rázům (dle IEC 60068-2-27)	15 g (špičkové zrychlení) 11 ms (doba trvání impulsu)
Odolnost na cyklické vlhké teplo (IEC 60068-2-30)	55°C (teplota prostředí) 95% (relativní vlhkost)
Odolnost na cyklickou solnou mlhu (dle IEC 60068-2-52)	stupeň zkoušky 1

Složení objednáčíchó kódu

RSD- \

Čelo spínače

W02 s čelem stříbrnočerným

W03 s čelem žlutočerveným

Póly spínače

3063 3 fáze


3063N 3 fáze + N nerozpínatelný

4063 4 fáze


Póly spínačů



3 fáze



3 fáze + N nerozpínatelný



4 fáze

Rozměry

