

Obecné informace

Vačkové spínače SK63, SK100 jsou rovněž izolačními rozpínači 63 A oraz 100 A. Segmentové uspořádání spínače řady SK s dvojími vačkami umožňuje sestavení různých spínacích programů. Použitím vhodného počtu zubů ozubnice v mechanické části spínače lze získat tyto úhly spínání - 30° (pouze v SK63), 45°, nebo 90° což znamená, že při 30° umožní max. 12 spínacích poloh. Spínače SK mohou být instalovány v uzavřených prostorech (3 pásmo průmyslového znečištění).


Podle způsobu uchycení jsou spínače nabízeny v těchto provedeních:

- Na pult - **P**
- univerzální uchycení na základní desku nebo na DIN lištu (BS)) - **BS**
- V krytu - **OB16, OB17, %%end%%OB18OB18**
- Pro montáž na dveře - **D**

Použití

- výkonové vypínače pro spínání motorů v AC3 a AC23,
- spínače odporových zátěží
- stupňové přepínače (odbočky transformátorů, přepínače)
- reverzační spínače,
- řídicí a ovládací spínače, rozběhové spínače(gwiazdka-trójkąt), přepínače vysokoobrátkových motorů.

Sestavení objednacího čísla



Plnou nabídku spínacích diagramů naleznete na internetových stránkách www.laczniki-krzywkowe.pl

Hlavní výhody

- shodné s normami PN-EN 60947-3, IEC 60947-3;
- Spínače řady SK mají stupeň ochrany kontaktů IP20 a splňují požadavky normy EN60947-3.
- spínací mechanismus zaručuje vysokou odolnost vzniku elektrického oblouku,
- postříbřené kontakty a provedení ostatních funkčních částí z mědi minimalizují přechodový odpor,
- spínače jsou stáhnuty po celé své délce kovovými svorníky,
- konstrukce spínače skládající se ze 7 segmentů (14 párů kontaktů),
- úhel spínání 30° (pouze v SK63), 45° i 90°,
- malé rozměry(výška segmentu) charakteristická pro celou řadu spínačů SK;
- kovové součásti jsou elektrolycky ošetřeny povlakem eliminující jejich oxidaci,
- kovová hřídel standardně u všech spínačů,
- stupeň ochrany IP65 splňují vestavné spínače vzhledem k pultu a rovněž spínače v krabicích.,
- spínače řady SK splňují nařízení směrnice RoHS 2002/95/ WERoHS 2002/95/WE což znamená, že neobsahují nebezpečné látky, regulované touto směrnicí.
- Vypínače SK63-100 montované na DIN lištu s ovládací páčkou umístěnou na dveřích rozvaděče umožňují spínání pouze v úhlu 90°. Ovládací páčky těchto spínačů jsou vybaveny mechanickou blokadou, která zabraňuje otevření dveří nebo krytu rozvaděče v zapnuté pozici (I).(dotyczy SK100),
- možnost sestavení atypických spínačů dle přání zákazníka.

