



# Čídló hladiny vody SZ/1B

Návod k obsluze



Děkujeme za nákup našeho produktu. Před uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i konserwacji.

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego montażu lub eksploatacji urządzenia.**

Čídló haladiny vody SZ\1B umořňuje včasnou detekci přítomnosti vody v prostorách vystavené rizikem zatopení jako jsou sklepy, garáže a taky prostory se zásobníkama vody jako jsou koupelna, kotelna a pod. Výrobce nenesé zotpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

#### Technické data

Napětí napájení	9V DC (1 x baterie v balení)
Odběr proudu	5-10 $\mu$ A
Čas reakce	$\leq$ 7 sekund
Hlasitost alarmu	85dB / 3m
Rozměr	$\varnothing$ 85 mm x 30 mm
Pracovní teplota	-1°C ÷ +50°C

## V SADĚ

Baterie 9V DC 1x 

Montážní šrouby 2x 

## INSTALACE



1. Pomocí mince nebo odpovídajícího šroubováku odmontuj kryt baterie.
2. Do zařízení vlož 1 ks. baterie 9V. Dbej na správnou polaritu.
3. Namontuj odmontovaný kryt baterie. Dbej na správné uložení těsnění.
4. Takto přichystané čídló je připraveno k své funkci. Čídló stačí umístit na podlahu nebo na jiném místě, kde hrozí zatopení vodou. V případě, že čídló zaznamená přítomnost vody, spustí se zvuková signalizace. Dbej na to, aby čídló nebylo umístěno kovových nebo snadno vodivých podložkách. To by mohlo spustit falešný alarm.

## VÝMĚNA BATERÍ

---

V případě, kdy zařízení začne vydávat zvukový signál v odstupech cca. 30 sekund, znamená to, že je nutné vyměnit napájecí baterii dle návodu, který je popsán v odstavci „Instalace“. Z důvodů zachování vysoké úrovně funkce zařízení, musí být baterie měněna alespoň jednou za rok.

## OBSLUHA

---

- 1.** Regularnie czyść urządzenie z kurzu i innych zanieczyszczeń używając do tego celu miękkiej szmatki.
- 2.** Wymieniaj baterię przynajmniej jeden raz w roku.
- 3.** W przypadku zalania urządzenia - wyciągnij je z wody najszybciej jak to możliwe. Usuń baterię i pozostaw urządzenie do wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- 4.** Nie naprawiaj urządzenia na własną rękę, ani nie zrywaj fabrycznej plomby, skutkuje to utratą gwarancji.