

## Пост тельферный **PKS-6\W03**



### Описание изделия

- 1 Переключатель кнопочный с ключом SP22-SAV-10
- 1 Кнопка аварийной остановки
- 4 Кнопки с контактами НО+НО/2

### Масса

660

### Технические данные

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$                                               | 500 В                                                                                                                                                                                                        |
| Длительный номинальный ток $I_n = I_{th}$                                           | 10 А                                                                                                                                                                                                         |
| Номинальный ток включения $I_e$ в кат. АС-15                                        | 2,5 А (230 В)<br>1,6 А (400/500 В)                                                                                                                                                                           |
| Номинальный ток включения $I_e$ в кат. DC-13                                        | 4 А (24 В)<br>1 А (110 В)<br>0,25 А (220 В)                                                                                                                                                                  |
| Защита от короткого замыкания контактов выключателя                                 | 10 А (вкладка предохранительная)<br>1 кА (ожидаемый ток короткого замыкания для $U_e=500$ В)                                                                                                                 |
| Механическая износостойкость                                                        | 0,3 млн. (циклов В-О)                                                                                                                                                                                        |
| Коммутационная износостойкость                                                      | 0,2 млн. (при номинальных напряжениях и токах переключения)<br>1,0 млн. (циклов В-О)<br>- до 80 ВА (коммутация электромагнитов переменного тока)<br>- до 10 Вт (коммутация электромагнитов постоянного тока) |
| Частота включений                                                                   | до 3600 час <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                    |
| Температура окружающей среды                                                        | -40 ... +70°C (рабочая)<br>-40 ... +70°C (хранения)                                                                                                                                                          |
| Устойчивость к вибрации (согласно PN-EN 60068-2-6)                                  | 2...13, 2...100 Гц (частота)<br>± 1 мм (амплитуда)<br>± 0,7 g (ускорение)                                                                                                                                    |
| Устойчивость к ударам (согласно PN-EN 60068-2-27)                                   | 15 g (пиковое ускорение)<br>11 мсек (длительность импульса)                                                                                                                                                  |
| Устойчивость к циклическому воздействию влажного тепла (PN-EN 60068-2-30)           | 55°C (температура окружающей среды)<br>95% (относительная влажность)                                                                                                                                         |
| Устойчивость к циклическому воздействию соляного тумана (согласно PN-EN 60068-2-52) | степень жесткости 1                                                                                                                                                                                          |
| Степень защиты                                                                      | IP65                                                                                                                                                                                                         |
| Сечение подводящих проводов                                                         | 2x 1...2,5 мм <sup>2</sup> (одножильных)<br>2x 0,75...1,5 мм <sup>2</sup> (провода)                                                                                                                          |
| Рабочее положение                                                                   | любое                                                                                                                                                                                                        |
| Обозначение зажимов                                                                 | PN-EN 50013                                                                                                                                                                                                  |
| Соответствие со стандартом                                                          | PN EN 60204-32<br>PN EN 60947-1<br>PN-EN 60947-5-1<br>PN-EN 60947-5-5<br>2006/42/WE – Директива по машиностроению<br>2006/95 WE – Директива по низкому напряжению                                            |

### Структура обозначения для заказа

**PKS-6\W03**

### Составные элементы

#### Приводы кнопок

Привод В SP22-1414\R01

Привод компактный тельферный PKS-1401

Привод переключателя кнопочного поворотного ключом двухпозиционный S


#### Контакты

Контакты кнопок SP22 двухступенчатые

#### Резиновые сальники для ввода кабеля

Резиновый сальник PKS-7602\Р01

### Схема



### Размеры

