

## Modulární třífázový měřič napětí SPMV \ 3




## Složení objednáčíchó kódu

## SPMV\3

## Popis výrobku

Modulové el. hodiny se používá k měření napětí třífázové sítě. Hodnota je indikována displejem, samostatným displejem pro každou fázi), který ukazuje aktuální hodnotu napětí. LED displej umožňuje vizualizaci naměřených hodnot a umožňuje uživateli rychle graficky přečíst aktuální hodnoty v reálném čase. Měřič je upevněn na standardní liště TS35. Toto zařízení je ideální pro všechna průmyslová odvětví i pro použití v domácích rozvaděčích a je užitečné zejména tam, kde je požadováno rychlé měření aktuálních hodnot síťového napětí. Rozsah měření (80-500VAC). Chraňte měřič např. Pojistkou 1A.

## Schéma



## Technické data

Barva displeje	červený
Měřené napětí	AC 80V - 500V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Odběr proudu	≤20mA
Elektrická životnost	≥15.000 h
Stupeň ochrany	IP20
Teplota prostředí	-5 °C ... + 40 °C (denní průměr ≤35 °C)
Teplota skladování	-25°C ... +70°C
Vlhkost	10-80% (bez námrazy)
Průřez připojovacích vodičů	1.5 mm <sup>2</sup>
Montáž na DIN lištu	TS35
Dokladnosť pomiaru / tolerancia wskazań	±1,1%

## Rozměry

