


Vačkový spínač na panel SK10G D



Složení objednáčích kódu

SK 10 G- \D

Způsob uchycení

- se štítkem a černou páčkou
- C** s žlutým štítkem a červenou páčkou
- Z** se štítkem a černou uzamykatelnou páčkou
- ZC** s žlutým štítkem a červenou uzamykatelnou páčkou

Délka osky s páčkou L_o

- 60** 60 mm
- 100** 100 mm
- 150** 150 mm
- 200** 200 mm

Č. provedení

- 1.825** Vypínač 0-1 (1 - fázový)
- 1.828** Vypínač 0-1 (2 - fázový)
- 2.8211** Vypínač 0-1 (3 - fázový)
- 2.8210** Vypínač 0-1 (4 - fázový)
- 3.8220** Vypínač 0-1 (5 - fázový)
- 3.8210** Vypínač 0-1 (6 - fázový)
- 4.8240** Vypínač 0-1 (7 - fázový)
- 4.824** Vypínač 0-1 (8 - fázový)
- 5.8220** Vypínač 0-1 (9 - fázový)
- 5.822** Vypínač 0-1 (10 - fázový)
- 6.8210** Vypínač 0-1 (11 - fázový)
- 6.821** Vypínač 0-1 (12 - fázový)
- 7.8220** Vypínač 0-1 (13 - fázový)
- 7.822** Vypínač 0-1 (14 - fázový)
- 8.8270** Vypínač 0-1 (15 - fázový)
- 8.827** Vypínač 0-1 (16 - fázový)
- 3.8368** Přepínač směru otáček L-0-P
- 3.83139** Dvourychlostní přepínač, dvě oddělené vinutí
- 4.8390** Dahlanderův přepínač - dvourychlostní
- 7.8538** Dahlanderův přepínač - dvourychlostní se změnou směru otáček
- 4.831** Rozběhový přepínač - třífázový 0-Y-Δ
- 5.8538** Rozběhový přepínač - třífázový se změnou směru otáček
- 6.4470** Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro nízké otáčky
- 6.4480** Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro střední otáčky
- 6.4490** Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro vysoké otáčky
- 4.883** Přepínač poměru napětí
- 2.4414** Otočný vypínač
- 2.8445** Spínač obvodů
- 1.834** Přepínač 1-0-2 (1 - fázový)
- 2.8338** Přepínač 1-0-2 (2 - fázový)
- 3.8380** Přepínač 1-0-2 (3 - fázový)
- 4.8396** Přepínač 1-0-2 (4 - fázový)
- 5.8380** Přepínač 1-0-2 (5 - fázový)
- 6.8380** Přepínač 1-0-2 (6 - fázový)
- 7.8380** Přepínač 1-0-2 (7 - fázový)
- 8.8380** Přepínač 1-0-2 (8 - fázový)

Velikost proudu

10 10 A

Součásti

Čela vačkových spínačů


Čelo I SK10-1406 pro provedení P... i BS...

Čelo I SK10-1406 pro provedení P...

Čelo III SK10-1410 pro provedení P... i BS...(uzamykatelné)

Čelo III SK10-1410 pro provedení P...(uzamykatelné)

Rozměry



L_o [mm]	Počet segmentů	L [mm]
60	1	60
100	2	73
150	3	86
200	4	99
	5	112
	6	125
	7	138
	8	151

Počet segmentů spínače

1 ... 8

Technické data

Jmenovité izolační napětí U_e	690 V
Jmenovité impulzní napětí U_{imp}	4 kV
Jmenovitý tepelný proud I_u - I_{th}	16 A
Jmenovitý spínací proud I_e w kat. AC-21A, AC-22A	10 A (230/400/500/690 V)
Jmenovitý výkon P_e w kat. AC-23A	2 kW (230 V) 4 kW (400 V) 5 kW (500 V) 6 kW (690 V)
Jmenovitý výkon P_e w kat. AC-3	1,5 kW (230 V) 3 kW (400 V) 3,5 kW (500 V) 5 kW (690 V)
Jmenovitý spínací proud I_e w kat. DC-21A	10 A (24 V) 6 A (110 V) 5 A (220 V)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I_{cw} (1s)	0,5 kA
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost I_{cm}	0,7 kA
Jmenovitý zkratový proud	10 kA
Jmenovitý proud pojistkové vložky gG	10 A
Průřez přípojovacích vodičů	1,0...2,5 mm ² (drát, lanko)
Utahovací moment svorek	max 0,8 Nm
Uchycení spínače do pultu	31/□36
Mechanická životnost	3,0 mln (operačních cyklů)