

Vačkový spínač v krytu se signálkou SK40 OB13L



## Složení objednáčíchó kódu

**SK 40** -  \

### Způsob uchycení

- OB13/L** v krytu OB13 se zelenou signálkou 230AC
- OB13C/L** v krytu OB13 s žlutočervenou páčkou a zelenou signálkou 230AC
- OB13Z/L** v krytu OB13 s uzamykatelnou páčkou a zelenou signálkou 230AC
- OB13ZC/L** v krytu OB13 s uzamykatelnou žlutočervenou páčkou a zelenou signálkou 230AC

### Č. provedení


- 1.825** Vypínač 0-1 (1 - fázový)
- 1.828** Vypínač 0-1 (2 - fázový)
- 2.8211** Vypínač 0-1 (3 - fázový)
- 2.8210** Vypínač 0-1 (4 - fázový)
- 3.8220** Vypínač 0-1 (5 - fázový)
- 3.8210** Vypínač 0-1 (6 - fázový)
- 4.8240** Vypínač 0-1 (7 - fázový)
- 4.824** Vypínač 0-1 (8 - fázový)

### Velikost proudu

**40** 40 A



## Rozměry



## Počet segmentů spínače

1 ... 4

## Druh vývodek

M25x1,5

## Technické data

Jmenovité izolační napětí $U_e$	690 V
Jmenovité impulzní napětí $U_{imp}$	4 kV
Jmenovitý tepelný proud $I_u$ - $I_{th}$	50 A
Jmenovitý spínací proud $I_e$ w kat. AC-21A, AC-22A	40 A (230/400/500/690 V)
Jmenovitý výkon $P_e$ w kat. AC-23A	9 kW (230 V) 15 kW (400 V) 18,5 kW (500 V) 26 kW (690 V)
Jmenovitý výkon $P_e$ w kat. AC-3	7,5 kW (230 V) 12 kW (400 V) 15 kW (500 V) 21 kW (690 V)
Jmenovitý spínací proud $I_e$ v kat. DC-21A	40 A (24 V) 20 A (110 V) 15 A (220 V)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud $I_{cw}$ (1s)	0,5 kA
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost $I_{cm}$	0,7 kA
Jmenovitý zkratový proud	10 kA
Jmenovitý proud pojistkové vložky gG	50 A
Průřez přípojovacích vodičů	4...10 mm <sup>2</sup>
Utahovací moment svorek	1,2 Nm
Uchycení spínače do pultu	□48
Mechanická životnost	3,0 mln (operačních cyklů)
Teplota prostředí	-40 ... +70°C (pracovní) -40 ... +70°C (skladování)
Stupeň krytí: PN-EN 60529 vzhledem k pultu	IP65
Stupeň krytí krytu OB	IP65
Odolnost proti vibracím (dle IEC 60068-2-6)	2...13, 2...100 Hz (frekvence) ± 1 mm (amplituda posunu) ± 0,7 g (amplituda zrychlení)
Odolnost proti rázům (dle IEC 60068-2-27)	15 g (špičkové zrychlení) 11 ms (doba trvání impulsu)
Odolnost na cyklické vlhké teplo (IEC 60068-2-30)	55°C (teplota prostředí) 95% (relativní vlhkost)
Odolnost na cyklickou solnou mlhu (dle IEC 60068-2-52)	stupeň zkoušky 1