

Łącznik sterowniczy FS10 OB



AL



MS

Budowa symbolu zamówieniowego

FS10-	OB	-	
			Dławnice
		1	1 dławnica w obudowie
		2	2 dławnice w obudowie
			Materiał obudowy
		AL	Aluminium
		MS	Mosiądz
			Nr wykonania
1.441			Rozłącznik obrotowy 0-1 (2 biegunowy)
2.444			Rozłącznik obrotowy 0-1 (3 biegunowy)

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Prąd cieplny umowny I_{th}	16 A
Zabezpieczenie zwarciove (bez szczepień)	10 A (wkładka bezpiecznikowa szybka) do 1 kA (spodziewany prąd zwarcia)
Trwałość mechaniczna	3,0 mln (cykli przestawieniowych)
Trwałość łączeniowa	0,3 mln (cykli łączeniowych)
Temperatura otoczenia	-35 ... +45°C
Stopień ochrony w obudowie	IP56
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2x 1...2,5 mm ² (jednodrutowych) 2x 0,75...1,5 mm ² (linek)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-1, AC-21	16 A (230/400 V)
Znamionowa moc łączeniowa P_e w kat. AC-3, AC-23	2,2 kW (230 V) 4 kW (400 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-15	10 A (60 V) 6 A (230 V) 4 A (400 V) 2,5 A (500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-13	6 A (24 V) 2,5 A (48 V) 0,2 A (110 V) 0,1 A (220 V)

Liczba segmentów w łączniku

1 ... 2

Wymiary

