


## Komplett-Schlüsseltaster mit drei Schaltstellungen S



### Aufbau der Bestellnummer



Die Zahlen 1 bzw. 2 stehen für die Position des Doppeltrennstößels

**S1** - Doppeltrennstößel:

in Pos. "I" - Einschalten von 2,3 oder 4 Kontakten

in Pos. "II" - Einschalten von 1 oder 2 Kontakten

**S2** - Doppeltrennstößel:

in Pos. "I" - Einschalten von 1 oder 2 Kontakten

in Pos. "II" - Einschalten von 2, 3 oder 4 Kontakten

Die Buchstabe A bestimmt die Herausnahmeposition des Schlüssels

Die Buchstabe V bestimmt die Position in der der Schlüssel herausgenommen werden kann

Die Buchstabe C bestimmt die Position, aus der der Schlüssel selbstständig zurückkehrt

Bezeichnung der Schalter - die erste Zahl ist die Anzahl von Schließkontakten, die zweite Zahl ist die Anzahl von Öffnerkontakten

### Bestandteile

#### Taster

Schlüsseltaster mit drei Schaltstellungen S

#### Zwischengehäuse

Zwischengehäuse SP22-6625

#### Schalter

Tasterschalter SP22 für Schiene

Tasterschalter SP22 Standardausführung


### Technische Daten

Nennisoliervspannung $U_i$	500 V
Dauer-Nennstrom $I_n=I_{th}$	10 A
Nennschaltstrom $I_e$ in Kat. AC-15	2,5 A (230 V) 1,6 A (400/500 V)
Nennschaltstrom $I_e$ in Kat. DC-13	4 A (24 V) 1 A (110 V) 0,25 A (220 V)
Kurzschlussicherung der Schalterkontakte	10 A (schneller Sicherungseinsatz) 1 kA (erwarteter Kurzschlussstrom für $U_e=500$ V)
Mechanische Festigkeit	0,3 Mio. (Stellzyklen)
Schaltfestigkeit	0,2 Mio. (bei Nennspannungen und Nennschaltströmen) 1,0 Mio. (Schaltzyklen) - bis 80 VA (Einschalten von Wechselstrommagneten) - bis 10 W (Einschalten von Gleichstrommagneten)
Schaltdauer	bis 360 h <sup>-1</sup>
Umgebungstemperatur	-40 ... +70°C (Betrieb) -40 ... +70°C (Lagerung)
Vibrationsfestigkeit (gem. IEC 60068-2-6)	2...13, 2...100 Hz (Frequenz) ± 1 mm (Amplitude) ± 0,7 g (Beschleunigung)
Stoßfestigkeit (gem. IEC 60068-2-27)	15 g (Spitzenbeschleunigung) 11 ms (Pulsdauer)
Beständigkeit gegen zyklische feuchte Wärme (IEC 60068-2-30)	55°C (Umgebungstemperatur) 95% (relative Luftfeuchtigkeit)
Beständigkeit gegen zyklischen Salznebel (gem. IEC 60068-2-52)	Probeschärfe 1
Schutzart (Fundst. IEC529) der Taster nach dem Einbau in die Pultöffnung	IP65
Querschnitt der Anschlussleitungen	2× 1...2,5 mm <sup>2</sup> (eindrahtig) 2× 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> (Litzen)
Betriebsstellung	beliebig
Klemmenbezeichnung	PN-EN 50013
Normkonformität	PN-EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1

### Zubehör

Schild ST22-1901 für Komplett-Taster mit Drehtaste bzw. mit Schlüssel

### Pläne



## Maße

