


Hebel-Trennschalter RSD 80



W02

W03


Technische Daten (Dauerbetrieb)

Nennisolierspannung U_i	690 V
Nennhaltestoßspannung U_{imp}	8 kV
Konventioneller thermischer Strom in Luft I_{th}	80 A
Nennschaltstrom I_e in Kat. AC-21A, AC-22A	80 A (690 V)
Nennschaltstrom I_e in Kat. AC-23A	70 A (400 V) 55 A (500 V) 32 A (690 V)
Nennleistung AC-23A für asynchrone Dreiphasen-Standardantriebe	35 kW (400 V) 35 kW (500 V) 30 kW (690 V)
Nennschaltstrom I_e in Kat. DC-21A	80 A (220 V)
Nennschaltstrom I_e in Kat. DC-22A	50 A (220 V)
Nennschaltstrom I_e in Kat. DC-23A	40 A (220 V)
Kurzzeitiger Nennhaltetestrom $I_{cw}(1s)$	1,8 kA
Nenn-Einschaltkurzschlussstrom I_{cm}	6 kA
Konventioneller Nenn-Kurzschlussstrom	15 kA (Sicherungseinsatz gL/gG 80 A)
Mechanische Festigkeit	20000 (Zyklen)
Schaltfestigkeit	3000 (Zyklen)
Querschnitt der Anschlussleitungen	6...16 mm ² (starr)
Masse	0,3...0,32 kg
Anzugsmoment der Klemmen	3 Nm
Vibrationsfestigkeit (gem. IEC 60068-2-6)	2...100 Hz (Frequenz) ± 1 mm (Amplitude) ± 0,7 g (Beschleunigung)
Stoßfestigkeit (gem. IEC 60068-2-27)	15 g (Spitzenbeschleunigung) 11 ms (Pulsdauer)
Beständigkeit gegen zyklische feuchte Wärme (IEC 60068-2-30)	55°C (Umgebungstemperatur) 95% (relative Luftfeuchtigkeit)
Beständigkeit gegen zyklischen Salznebel (gem. IEC 60068-2-52)	Probeschärfe 1

Aufbau der Bestellnummer

RSD-	<input type="text"/>	\	<input type="text"/>
			Front für Trennschalter
			W02 mit Front, silbern-schwarz
			W03 mit Front, gelb-rot
			Polbild eines Trennschalters
	3080		3 Pole
	3080N		3 Pole + N nicht trennbar
	4080		4 Pole

Polbild der Trennschalter



Maße

