

### Изолирующий выключатель нагрузки RSI 63 в корпусе OB4



OB4

OB4ZC

#### Технические данные (непрерывная работа)

Номинальное напряжение изоляции $U_i$	690 В
Номинальное напряжение импульсное выдерживаемое $U_{imp}$	8 кВ
Тепловой условный ток в воздухе $I_{th}$	63 А
Номинальный ток включения $I_e$ в кат. AC-21A, AC-22A	63 А (690 В)
Номинальный ток включения $I_e$ в кат. AC-23A	63 А (400 В) 45 А (500 В) 30 А (690 В)
Номинальная мощность AC-23A для трехфазных стандартных асинхронных двигателей	30 кВт (400 В) 30 кВт (500 В) 25 кВт (690 В)
Номинальный ток включения $I_e$ в кат. DC-21A	63 А (220 В)
Номинальный ток включения $I_e$ в кат. DC-22A	40 А (220 В)
Номинальный ток включения $I_e$ в кат. DC-23A	30 А (220 В)
Номинальный ток кратковременный допустимый $I_{cw}$ (1 сек)	1,8 кА
Номинальный ток включения короткого замыкания $I_{cm}$	6 кА
Номинальный ток короткого замыкания условный	15 кА (предохранительная вставка gL/gG 63 А)
Механическая износостойкость	10000 (циклов)
Коммутационная износостойкость	1500 (циклов)
Сечение подводящих проводов	6...16 мм <sup>2</sup> (жестких)
Масса	0,3...0,32 кг
Устойчивость к вибрации (согласно IEC 60068-2-6)	2...100 Гц (частота) ± 1 мм (амплитуда) ± 0,7 g (ускорение)
Устойчивость к ударам (согласно IEC 60068-2-27)	15 g (пиковое ускорение) 11 мсек (длительность импульса)
Устойчивость к циклическому воздействию влажного тепла (IEC 60068-2-30)	55°C (температура окружающей среды) 95% (относительная влажность)
Устойчивость к циклическому воздействию соляного тумана (согласно IEC 60068-2-52)	степень жесткости 1
Степень защиты в корпусе	IP65

#### Структура обозначения для заказа

RSI-  \

	Корпус для выключателя
<b>OB4</b>	в корпусе OB4
<b>OB4ZC</b>	в корпусе OB4 с фасадом запираемым ж/к
	Полюса выключателя
<b>3063</b>	3 полюса
<b>3063N</b>	3 полюса + N неразъединяемый
<b>4063</b>	4 полюса
<b>4063N</b>	3 bieguny + N rozłączny

#### Полюса выключателей

	3 полюса
	3 полюса + N неразъединяемый
	3 полюса + N разъединяемый
	4 полюса

## Размеры

