

Ukazatel polohy PK22-WP



Složení objednáčíchó kódu

PK22-WP\	<input type="checkbox"/>
	Napájení
24	24 AC/DC
230	230 AC/DC

Popis výrobku

„Indikátor polohy se používá k určení polohy nebo lineárního posunu prvku patřícího k ovládanému zařízení. Používá se mimo jiné v synoptických deskách rozváděče. Zařízení umožňuje vizualizaci a zdvojení momentálního stavu spínačů, odpojovačů nebo odpínačů. Poskytuje přesnou a rychlou informaci o stavu spínače. Stav spínače je zobrazen pomocí LED diod, které tvoří tvar dvou kolmých paprsků. Indikátory svítí ve dvou barvách červená nebo zelená. Zapojení: X0 - společný terminál (zem) X1 - červená (napětí) X2 - zelená (napětí) Indikátory jsou určeny pro instalaci do otvoru o průměru 22 mm. Sada je dodávána ve čtvercové verzi. Pokud se rozhodnete instalovat kulatou verzi výrobku, odšroubujete matici a sejměte čtvercový kryt indikátoru.“

Technické data

Jmenovité izolační napětí U_i	250V
Jmenovité napětí U_e	24 AC/DC; 230 AC/DC
Světelný zdroj	LED
Maximální tloušťka panelu	9 mm
Stupeň ochrany - svorek	IP20
Průřez připojovacích vodičů	0,5 ... 1,5 mm ²
Teplota prostředí	-25 ... +70°C
Stupeň ochrany	IP54

Rozměry

