

Wskaźnik położenia wyłącznika PK22-WPW



Ordering code

PK22-WPW \

	Power supply
24	24 AC/DC
230	230 AC/DC

Product description

Służy do podawania informacji na temat aktualnego położenia kontrolowanego elementu lub jego ruchu liniowego. Sygnalizuje ich stan położenia za pomocą umownego symbolu styku wyłącznika podświetlonego diodami w kolorach czerwonym lub zielonym.

Zasilanie podłączamy odpowiednio:

- X0 - zacisk wspólny (masa)
- X1 - kolor czerwony (napięcie)
- X2 - Kolor zielony (napięcie)

Wskaźniki przeznaczone są do montażu w otworze o średnicy 22mm. W komplecie sprzedawany jest wskaźnik w wersji kwadratowej. Jeśli chcemy zamontować w otworze pulpitu wskaźnik okrągły odkręcamy nakrętkę i demontujemy kwadratową nakładkę wskaźnika.

Dane techniczne

Rated insulation voltage U_i	250V
Rated voltage U_e	24 AC/DC; 230 AC/DC
Źródło światła	LED
Maksymalna grubość pulpitu	9 mm
Protection level, under the panel	IP20
Wire gauge	0,5 ... 1,5 mm ²
Ambient temperature	-25 ... +70°C
Protection level	IP54

Dimensions

