

## Указатель положения PK22-WP



## Структура обозначения для заказа

PK22-WP\

	Питание
24	24 AC/DC
230	230 AC/DC

## Описание изделия

Указатель (индикатор) положения используется для определения положения или линейного смещения элемента, принадлежащего управляемому устройству. Он используется, в частности, на синоптических таблицах распределительного устройства. Устройство позволяет визуализировать и дублировать состояние переключателей, выключателей или разъединителей. Обеспечивают точную и быструю информацию о состоянии переключателя. Характеризуются небольшими размерами, состояние выключателя отображается с помощью диодов, которые образуют форму двух перпендикулярных лучей.

Индикаторы светятся двумя цветами - красным или зеленым.

Питание подключаем соответственно:

X0 - общий контактный зажим (земля)

X1 - красный (напряжение)

X2 - зеленый (напряжение)

Индикаторы предназначены для установки в отверстие диаметром 22 мм. В комплекте поставляется индикатор с матрицей (квадрат). Если мы хотим установить индикатор с круглой головкой в отверстии панели (пульта), открутите гайку и снимите квадратную матрицу индикатора.

## Технические данные

Номинальное напряжение изоляции $U_i$	250В
Номинальное напряжение $U_e$	24 AC/DC; 230 AC/DC
Источник света	Светодиод LED
Максимальная толщина панели	9 мм
Степень защиты с внутренней стороны панели	IP20 со стороны контактов
Сечение подводящих проводов	0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup>
Температура окружающей среды	-25 ... +70°C
Степень защиты	IP54

## Размеры

