

Указатель положения заземления РК22-WU



Структура обозначения для заказа

РК22-WU \

	Питание
24	24 AC/DC
230	230 AC/DC

Описание изделия

Указатель (индикатор) заземления предназначен для предоставления информации о состоянии заземления данной электрической цепи. Его состояние иллюстрируется с помощью диодов, в случае этого индикатора они образуют символ заземления.

Индикаторы светятся двумя цветами - красным или зеленым.

Питание подключаем соответственно:

X0 - общий контактный зажим (земля)

X1 - красный (напряжение)

X2 - зеленый (напряжение)

Индикаторы предназначены для установки в отверстие диаметром 22 мм. В комплекте поставляется индикатор с матрицей (квадрат). Если мы хотим установить индикатор с круглой головкой в отверстии панели (пульта), открутите гайку и снимите квадратную матрицу индикатора.

Технические данные

Номинальное напряжение изоляции U_i	250В
Номинальное напряжение U_e	24 AC/DC; 230 AC/DC
Источник света	Светодиод LED
Максимальная толщина панели	9 мм
Степень защиты с внутренней стороны панели	IP20 со стороны контактов
Сечение подводющих проводов	0,5 ... 1,5 мм ²
Температура окружающей среды	-25 ... +70°C
Степень защиты	IP54

Размеры

