
Montageset ZI mit Trennschalter 0-I



Produktbeschreibung

Die ZI-Sets sind mit den Trennschaltern 0-I in einer Gehäuse mit der Schutzart IP44 bzw. IP67 ausgestattet, das über 1, 2 oder 3 feste Steckplätze verfügt. Die ZI-Sätze unterscheiden sich voneinander mit Stromgröße der Büchse bzw. der Steckplätze. Die ZI-Sets mit der Hauptbüchse 16 A sind mit einem Nockenschalter ŁK16R mit der Trennschalter-Funktion 0-I ausgestattet. Dabei verfügen die Sets mit Hauptbüchse 32A über einen Nockenschalter ŁK32R. Die Montagesets ZI sind mit den Anforderungen der folgenden Normen konform: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

Elektroplan



Aufbau der Bestellnummer

ZI ____

Ausführungsnummer des Sets
02\R111, 12\R111, 02\R211, 12\R211
02\R571, 12\R571, 03\R111, 03\R211
03\R581, 04\R111, 04\R211, 04\R511
02\R341, 12\R341, 02\R441, 12\R441
05\R341, 05\R342, 05\R441, 05\R442


Schutzart **IP67** in den Ausführungen: ZI12\R111, ZI12\R211, ZI12\R571, ZI12\R341, ZI12\R441.


In den Ausführungen: ZI05R\341, ZI05\R342, ZI05\R441, ZI05\R442 ist die seitliche Büchse mit einem Schmelzstück abgesichert: WTA 10A/250V Wechselstrom 1500 A.


In den Ausführungen ZI01 gibt es eine Gummi-Kabeldurchführung, in sonstigen Ausführungen - metrische Kabeldurchführung.

Technische Daten	
recimische Daten	
Nennisolierspannung U _i	500 V
Prąd znamionowy zestawu I _{nA}	max 32 A
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennschaltspannung U _e	230/400 V
Nennhaltestoßspannung U _{imp}	6 kV
Querschnitt der Anschlussleitungen	2,54 mm ²
Schutzart	IP44; IP67
Schutzklasse	II
Typen, Kabeldurchführungen	M25×1,5

Maße







Bestandteile von Sets



2P+PE 16A



3P+PE 16A



3P+N+PE 16A



3P+PE 32A



3P+N+PE 32A



2P+PE 16A Seitenbüchse



2P+PE 16A Seitenbüchse abgesichert mit dem Schmelzstück WTA 10A/250V



Schalter 0-I

Pinbelegung der Buchsen

2P+PE 16 A, 230V









3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V

3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V











IP44

2P+PE 16 A 230V Seitenbüchse


Ausführungen










ZI12\R111












ZI12\R571




ZI03\R111




ZI03\R211




ZI03\R581




ZI04\R111







ZI04\R511



0320





0 0320 ZI05\R341

0320 ZI05\R342

Mehr Information unter: www.spamel.com.pl

